

AMEROTREAT SH

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИСПАРИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AMEROTREAT SH - КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ КОМПОЗИЦИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ И НАКИПИ, ИХ УДАЛЕНИЯ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ИСПАРИТЕЛЯХ.

AMEROTREAT SH

Обработка с помощью AMEROTREAT SH позволяет значительно сократить количество кислотных очисток, необходимых для поддержания расчетной производительности установки.

ПРИМЕНЕНИЕ

AMEROTREAT SH следует разбавлять пресной или морской водой и непрерывно нагнетать в питательный трубопровод испарителя с помощью дозирующей системы.

Рекомендуемая норма дозировки - 20 мл на тонну дистиллированной воды, вырабатываемой в день, на базе расчетной производительности при нормальной эксплуатационной температуре и плотности морской воды.. При увеличенной плотности морской воды дозировку следует увеличить пропорционально.

СПОСОБ ДОЗИРОВКИ

Расчетная производительность тонн / сут.	Литры
5	0,10
10	0,20
25	0,50
50	1,00
100	2,00
200	4,00
300	6,00

Внешний вид: соломенно-желтая жидкость
Температура замерзания: -5°C
Температура вспышки (PMCC): отсутствует.

УПАКОВКА: обычно выпускается в 20 л пластиковых канистрах.

ВНИМАНИЕ. Всегда надевайте средства индивидуальной защиты при использовании этого препарата.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Может устранять образовавшиеся отложения накипи, сокращая необходимость в очистке.
- Не образует клейких шламов.
- Содержит антипенящее вещество.

pH, неразбавленная: 13
Плотность - 1,13