

ELECTROSOL

универсальный очиститель и обезжириватель для всех электрических компонентов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Не содержащий хлора растворитель с контролируемым уровнем испарения для чистки и обезжиривания электрооборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

ELECTROSOL должен использоваться только в хорошо вентилируемых местах.

ELECTROSOL должен всегда использоваться только в чистом виде.

ELECTROSOL может наноситься щеткой, тампоном или другими удобными в использовании ручными инструментами и пульверизаторами.

Никогда не используйте открытый огонь, когда пользуетесь распылителем!

Небольшие части могут быть очищены путем кратковременного погружения в ванну с ELECTROSOL.

Для устранения масляных загрязнений наиболее эффективно вымачивание в течение нескольких минут, в случаях сильных загрязнений деталей или обмоток возможно вымачивание в течение двух часов. Ванна для вымачивания должна быть закрыта крышкой для предотвращения испарения и образования вредных паров. Не следует использовать водяной слой для предотвращения испарения препарата.

После завершения чистки, обмотки генератора и двигателя должны быть продуты чистым, сухим сжатым воздухом, а затем высушены с помощью тепловых воздушных вентиляторов.

Мелкие детали необходимо тщательно продуть или промыть чистой водой, а затем высушить на воздухе после процедуры замачивания или протирки чистящим средством.

Наиболее подходящий способ применения ELECTROSOL - это с помощью ручных пульверизаторов или сифонных распылителей.

Как только отложения грязи и смазки отмоются, оставшийся растворитель может быть осушен с помощью продувания большим количеством сжатого воздуха от компрессора низкого давления.

Никогда не используйте Electrosol на работающих генераторах или электродвигателях!

ELECTROSOL может быть использован для очистки фактически всего электрооборудования и его компонентов, хотя могут возникнуть нежелательные эффекты от воздействия

ELECTROSOL с некоторыми типами резины и пластика.

Удалите резиновые и пластиковые части электроизделий, либо проверьте на небольшом участке на реакцию перед началом очистки.

После чистки электродвигателей или генераторов проверьте сопротивление изоляции: оно должно быть в требуемых пределах.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (PMCC), °C: Свыше 61

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Не содержит хлорных растворителей.
- Сильнодействующий растворитель с регулируемым испарением.
- Быстрое проникновение и действие.
- Эффективен при очистке не масляной пленки и остаточной влаги.
- Безвреден для электрической изоляции.
- Некоррозионный - может быть использован на всех обычных деталях без опасности появления коррозии.
- Очищает и обезжиривает электрические части и оборудование без необходимости прополаскивания. Экономичен в использовании
- Высокоэффективен в очистке от маслянистых отложений
- Хорошо очищает внутренние части моторов и генераторов
- Отложения пропитываются прежде, чем препарат испарится
- Уменьшает потери
- Не наносит вреда металлическим краскам, сердечникам и деталям оборудования