

# ENGINE WATER TREATMENT SH

## смесь ингибиторов коррозии для обеспечения нитритами

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Сбалансированная смесь ингибиторов коррозии, специально разработанная для обеспечения нитритами, что становится все более частым требованием для нового поколения высокоэффективных дизельных двигателей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Engine Water Treatment SH эффективен в горячей и холодной воде, совместим с гликолем при использовании с антифризом.

Смесь содержит антинакипин для минимизации образования накипи на теплопередающих поверхностях.

Данный препарат защищает все типы металлов, которые обычно имеются в системах охлаждения двигателей, включая чугун, мягкую сталь, медь, медные сплавы, свинец и припой.

Перед началом водообработки систему следует промыть, чтобы удалить все осадки и взвеси, при необходимости очистить обезжиривателем, чтобы удалить все остатки масла и смазки.

Engine Water Treatment SH следует вводить непосредственно в систему охлаждения.

### ДОЗИРОВКА

Дозирование составляет 2.25 литра на тонну воды, чтобы обеспечить правильный уровень продукта. Рекомендуется, чтобы Engine Water Treatment SH поддерживался на уровне 700-1000 ppm нитрита (1000 ppm нитрита натрия).

Контроль производится простым тестированием на нитриты и pH.

Справки по дозированию в соответствии с нижеуказанной таблицей.

Nitrite, ppm	0	250	500	750	1000
Sodium Nitrite, ppm	0	375	750	1125	1500
EWT SH, ltr/m <sup>3</sup>	2.25	1.7	1.2	0.6	0

Плотность: 1.3 кг/литр  
pH: 13.2-14.0

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Содержит диспергирующий агент для чистых и более эффективных систем охлаждения.
- Не разрушает уплотнители и шланги.
- Совместим с растворами антифриза.