

## ЖИДКАЯ ЩЕЛОЧНО-ФОСФАТНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ В КОТЛАХ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**BOILER PROTECT** - это щелочной жидкий фосфатный химпрепарат для предотвращения образования накипи в котлах высокого и низкого давления.

#### **BOILER PROTECT**

можно использовать в щелочно-фосфатной программах обработки котловой воды.

#### **BOILER PROTECT**

следует вводить постоянно, чтобы должным образом защитить котел. Можно использовать в чистом виде или разведенным с мягкой водой или охлажденным конденсатом в любых удобных пропорциях. Нельзя смешивать с растворами для удаления кислорода или с ингибиторами коррозии для систем конденсата.

### МЕТОДЫ ДОЗИРОВАНИЯ

Доза **BOILER PROTECT** зависит от качества питательной воды, проекта котла и расхода пара. Контроль **BOILER PROTECT** производится с помощью тестового набора для определения жесткости воды, с тем, чтобы определить требуемый уровень фосфатов (PO<sub>4</sub>) в котловой воде.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** В зависимости от качества воды, **BOILER PROTECT**, дозированный на 0.25 л/т, увеличит уровень фосфата до 10 мг/л.

### ОТБОР ПРОБЫ И ТЕСТИРОВАНИЕ

**BOILER PROTECT** обычно используется в сочетании с водообработкой Alkalinity Control (щелочная обработка котловой воды) в общепринятой программе щелочно-фосфатной водообработки для котлов высокого давления, когда требуется независимый контроль фосфата и контроль щелочности.

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Обеспечивает контроль фосфатных отложений в котлах высокого и низкого давления.
- Может использоваться как часть координированной фосфатной программы обработки воды.
- Жидкий состав удобно применять.

pH чистый - 13-14

Избегать контакта с алюминием, медью, медными сплавами, никелем, неопреном, полиуретаном.