

OSMOCLEAN-ALK AQUA MARINE

OSMOCLEAN-ALK AQUA MARINE – это специализированный очиститель мембран опреснителя обратного осмоса. Жидкая смесь минерального фосфата, хелатной добавки и сурфактантов. Разработан в соответствии со спецификациями очищающих растворов производителей мембран.

Назначение

- Во время обычной эксплуатации мембраны обратного осмоса имеют тенденцию обрастать веществами, ухудшающими качество их работы. Скопление этих материалов может привести к серьезной утрате рабочих характеристик, а в дальнейшем и к непоправимому ущербу.
- При использовании OSMOCLEAN-ALK AQUA MARINE для обработки мембран эффективность и срок службы мембран значительно улучшается.
- Эффективно удаляет вещества, ухудшающие качество работы мембран опреснителя обратного осмоса, в ключая накипи минеральных веществ, таких как карбонаты кальция, фосфаты и сульфаты; гидроокиси, такие как оксиды железа, меди и никеля; смешанные коллоиды, такие как железо, органические вещества и силикаты; органические отложения и бактериальные обрастания.
- Эффект ивней многих аналогов при меньшем расходе средства и более низкой стоимости.

Применение

Перед при менением препарата следует закольцевать систему подачи раствора из накопительного резервуара и выхода раствора, прошедшего через обратный осмос. Моющие растворы OSMOCLEAN-ALK AQUA должны состоять из воды без хлора так, чтобы обеспечить 5-6% раствор препарата. Время обработки 40-60 минут. Рабочее давление воды от насоса на обратный осмос должно быть 6 атмосфер. После завершения очистки прогнать через обратный осмос чистую воду в течении 15 минут, разомкнув систему – в обычном режиме. При сильном загрязнении осмоса, в том числе солями жёсткости, рекомендуется дополнительно промыть обратный осмос средством DIACLEAN-AC MARINE.

В зависимости от применения, обратный осмос использует ряд полупроницаемых мембран, каждая из которых имеет различные спецификации. Перед внедрением любой программы очистки мембран всегда обращайтесь к рекомендациям производителя.

Состав

Минеральные фосфаты, хелатная добавка, ингибиторы коррозии, комплексообразователи, активные компоненты.

Фасовка

В пластиковые канистры по 25кг.

Меры безопасности

- Использовать строго по назначению.
- Не использовать в других целях без консультации с производителем.
- Настоятельно рекомендуется использование средств индивидуальной защиты.
- При попадании средства на кожу и слизистые оболочки промыть теплой водой. При необходимости обратиться к врачу.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +40°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.