

# ДЕАРОМАТИЗИРОВАННЫЙ НЕФТЯНОЙ ДИСТИЛЛЯТ ВЫСОКОЙ ОЧИСТКИ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ТУ 204199-004-01490041-2018

Средство для мягкой, эффективной очистки различных механизмов (включая, часовые), обезжиривание различных поверхностей, промывка электрических контактов, печатных плат.

С легкостью удаляет масляные, битумные, восковые загрязнения. Прекрасно отмывает теплопроводную пасту КПТ-8. Хорошо заменяет или дополняет ультразвуковую очистку или обезжиривание паром. Рекомендован для обслуживания электротехнического, электронного и механического оборудования.

## Преимущества:

- Низкая токсичность
- Отсутствие запаха
- Низкая летучесть
- Более высокая температура вспышки
- Не повреждает пластмассы

## Другие применения:

- как разбавитель в масляной живописи;
- как заменитель скипидара, для разбавления красок и очистки кистей;
- может использоваться в сочетании с СОЖ , при нарезание резьбы;
- в трафаретной печати (также называется шелкография), часто используются для очистки трафаретов от краски и для разведения самой краски (сольвентная краска);
- для очистки одежды;
- как топливо для зажигалок типа "ZIPPO" и туристических примусов типа "Coleman" и " Primus "

## Применение в полиграфии:

Для автоматической, и ручной смывки печатных валиков, офсетной резины, не вызывает их набухания. Рекомендовано для использования на машинах Heidelberg, KBA, MAN, Roland, в системе автоматической смывки Boldwin, выпущенных после 1995 года. Для использования в качестве ручной смывки на более ранних машинах.

## Рекомендации по безопасности:

При работе с препаратом использовать резиновые перчатки и рабочую одежду; избегать контакта концентрата с кожей и одеждой; хранить препарат в недоступном для детей месте; не смешивайте концентрат с другими химическими средствами.

**Артикул:** SH-D5

**Срок годности:** 18 месяцев с даты производства.

**Состав:** эмульгаторы, композиция углеводов, комплексообразователи.

**Выпускается:** в пластиковой таре по 5л.